

FICHA TÉCNICA IMPRA

*Protección integral
para la madera*



- ✓ Hidro-repelente
- ✓ Resistencia a los rayos UV
- ✓ Alta Durabilidad
- ✓ Inmuniza la Madera
- ✓ Resalta las Vetas de Madera

DESCRIPCIÓN

Lasur formulado para la protección integral de la madera en exteriores e interiores; trabaja a poro abierto y no genera palícula. Contiene un aglomerante a base de resinas naturales.

CARACTERÍSTICAS

Hidrófugo alta resistencia a la intemperie y a la humedad.
Fungicida e inmunizante que previenen e inhiben la formación del hongo de la mancha azul y el ataque de insectos.
Resistente a la acción de los rayos UV.

USOS

Para aplicación en fachadas, puertas, ventanas, balcones y elementos estructurales (no usar en pisos y decks).
Importante: No usar Impra incoloro en exteriores.

VENTAJAS

Fácil aplicación.
Económico.

PROPIEDADES

Viscosidad:10-14 segundos en copa Ford
Densidad:3,9 kg/gal + / -0,1
Punto de inflamación: ..Más de 61°C

ESPECIFICACIONES

Variados colores (Ver carta de colores)
Incoloro (solo para interiores), limba, arena, jakaranda, castaño, verde, nogal, nogal claro, teka, caoba y wengue.
Acabado mate, en algunas maderas puede presentar brillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar sana, limpia, seca, lijada, libre de hongos e insectos, sin óxido ni grasa. Aplicar sobre madera virgen.

DILUCIÓN

Listo para aplicar, este producto no necesita dilución

APLICACIÓN

Agitar con espátula antes y durante la aplicación para obtener un color homogéneo. Aplicar dos manos con paño seco y/o brocha plana siguiendo la dirección de la fibra.

Siempre mezclar bien el contenido del envase antes de usar.

Secado: En condiciones normales: 20°C / 65% (de humedad relativa del aire): entre manos 3 - 6 horas, seco 24 horas, curado 8 días.

Campos de aplicación: Maderas nuevas y/o usadas interiores o exteriores que no tengan residuos de tratamientos anteriores.

Limpieza de utensilios: Varsol.

RENDIMIENTO

Entre 18 y 24 m²/galón a 2 manos dependiendo de la dureza de la madera.

PRESENTACIÓN

Tambor de 50 galones (189,25 Litros)
Cuñete de 5 galones (18,93 Litros)
Galón (3,785 Litros)
Cuarto de galón (0,946 Litros)
Octavo de galón (0,473 Litros)

DATOS DE SEGURIDAD

- Producto inflamable, IMPRA® No es calificado como peligroso.
- Tiene componentes de mediana toxicidad, para su manejo se deben conservar las mínimas medidas de seguridad e higiene.
- Usar los elementos de protección personal adecuados (máscara, guantes, lentes, etc.).
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- En caso de ingestión buscar atención médica de inmediato.
- En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Almacenar en los recipientes originales cerrados y lejos de toda fuente de ignición.
- El lugar de almacenamiento debe ser en un área fresca, seca y bien ventilada.
- Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESTABILIDAD

De 12 a 18 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original cerrado. Una vez abierto, utilizar en el menor tiempo posible.

SERVICIO:

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre los productos adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en febrero del 2022, y se da de buena fé, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

